

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNR 4-01 1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - okno podawcze z kuchni do stołówki 5,66*1,22	m2 m2	 6,905	6,905
P2	KNR 4-01 1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - naświetla zmywalni naczyń 2,02*0,92+1,18*1,08	m2 m2	 3,133	3,133
P3	KNR 4-01 1209-0600	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej - naświetla wzdłuż korytarza 0,88*0,88*2+0,88*1,15+0,88*1,2*6	m2 m2	 8,897	8,897
P4	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej 0,9*2,0*6	m2 m2	 10,800	10,800
P5	TZKNBK CZ. VIII 0606-1420	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2*0,85+2*0,9+2,32+1,89+2,57+2,97)*1,9+(0,88+0,85+2,0)*1,9+(2,12+1,18)*0,9 (1,6+1,0+1,78+0,27+0,34+2,68)*1,9+5,66*0,9 (5,8+0,18+0,65+0,18+2*1,49+0,29+0,19+0,64+0,47+1,12+2*0,16+1,82+2,32+2,58+0,41)*1,9+4*2,35*0,9 (0,18+4,18+2,55+1,82)*1,9+2,35*0,9 (2*2,88+2,6+1,6)*1,9 (2*4,17+2,75+0,3)*1,9+2,35*0,9 (2*4,17+2,16+1,61)*1,9+2,35*0,9 0,84*0,52*8+0,84*5,66	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 35,232 19,667 46,365 18,702 18,924 23,756 25,124 8,249	196,019
P6	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,00*2,57 2,56*2,00 5,66*2,95+11,71*5,8 2,88*2,6 2,55*4,18 2,65*4,17 2,97*1,29+3,96*2,86	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 12,850 5,120 84,615 7,488 10,659 11,050 15,157	146,939
P7	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 196,019+146,939	m2 m2	 342,958	342,958
P8	KNR-I 0-12 0829-0100	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej 196,019	m2 m2	 196,019	196,019
P9	KNR-W 2-02 1115-0200	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych,układanych za zaprawie klejowej 1,00+5,66+1,78+0,27+0,45+2,68+5,8+11,71+2*1,49+2*1,12+0,16+2*2,55+4,18+2*1,82+0,16+2,32+2,00+1,6 2*2,88+2,6+1,6 2*2,02+3*2,66+2,57+2*4,1 2*(2,65+4,17)-0,9 2*(2,96+4,17)-0,9	m m m m m	 53,730 9,960 22,790 12,740 13,360	112,580
P10	KNR-I 0-12 0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej metodą zwykłą 196,019	m2 m2	 196,019	196,019
P11	KNR-I 0-12 0830-0800	Licowanie słupów,kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą - licowanie ościeży otworów. (2*1,1*7+2*1,2+2*1,00+2*0,3)*0,18	m2 m2	 3,672	3,672
P12	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. 146,939	m2 m2	 146,939	146,939
P13	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. 146,939	m2 m2	 146,939	146,939
P14	KNR-I 0-39 0115-0100	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów, wykonane pod okładziną ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej Superflex 1, bez wkładki z włókniyny (np SikaBond T8) 146,939	m2 m2	 146,939	146,939
P15	KNR-I 0-12 1118-0800	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (klej SikaBondT8) 146,939	m2 m2	 146,939	146,939
P16	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,00*2,57+2,02*2,56+2,95*5,66+2,6*2,88+5,8*11,71+2,55*4,18+2,65*4,17+2,97*4,17+1,00*2,88+(2*0,72+0,28)*5,66	m2 m2	 156,834	156,834

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P17	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*5,00+4*2,57+2*2,02+4,5+3*2,6+3*2,88+5,8+11,71+7*4,17+2*2,55+2*2,65+2*3,96+2,32+2,00+0,58+0,41)*1,2+5,66*0,45	m2 m2	141,255	141,255
P18	KNR 4-01 0701-0700	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych (5,74*11,63+5,74*1,71)*0,35 5,74*5,64*0,3 8,73*11,7*0,3 (2,82*3,6+2,83*2,49)*0,25 (5,65*5,75+5,75*5,77+2,97*5,66)*0,25	m2 m2 m2 m2 m2	26,800 9,712 30,642 4,300 20,619	92,073
P19	KNR 4-01 0711-1500	Uzupełnienie tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap.gasz./na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach, spocznikach schod. podłóża z cegły pustak.cer.jedno miej.-5m2 92,073	m2 m2	92,073	92,073
P20	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,74*11,63+5,74*1,71 1,59*2,73 5,74*5,64 8,73*11,7 2,82*3,6+2,83*2,49 5,65*5,75+5,75*5,77+2,97*5,66	m2 m2 m2 m2 m2 m2	76,572 4,341 32,374 102,141 17,199 82,475	315,102
P21	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 324,997	m2 m2	324,997	324,997
P22	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 471,936	m2 m2	471,936	471,936
P23	TZKNBK CZ. XV 0701-0560	Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na ścianach - glazura na ścianach. 196,019	m2 m2	196,019	196,019
P24	KNR-W 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 74,714	m2 m2	74,714	74,714
P25	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 526,426*0,2	m2 m2	105,285	105,285
P26	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(5,74+11,63)*3,38 2*(1,59+2,73)*3,38 2*(5,74+5,64)*3,38 2*(8,73+11,7)*1,83 2*(3,6+5,65)*2,35 2*(5,65+5,75+5,77+5,66+1,38+1,32+0,6)*2,36	m2 m2 m2 m2 m2 m2	117,421 29,203 76,929 74,774 43,475 123,334	465,136
P27	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem (2*8,73+11,7-1,2)*1,5	m2 m2	41,940	41,940
P28	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej 0,9*2,00*2*2	m2 m2	7,200	7,200
P29	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (1,2*2,00+0,9*2,00+1,2*2,00)*2	m2 m2	13,200	13,200
P30	KNR 4-01 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie (kanały wentylacyjne, okap kuchenny) 2*(0,3+0,08)*1,56+2*(0,3+0,5)*11,97+2*(0,4+0,25)*(11,97+2*1,48+2,53+1,4)+2*(0,2+0,1)*(2,55+2*0,65)+2,00*2,48+2*(2,00+2,48)*2*1,00	m2 m2	70,046	70,046
P31	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych 2,38*0,54*9	m2 m2	11,567	11,567
P32	KNR 4-01 1212-1900	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2*0,15*0,6*(17+16+9+10+17)	m2 m2	12,420	12,420
P33	KNR 4-01 1212-2800	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 2,5+1,67+2*(0,75+1,18)+3,25+2,68+2*5,66+3,85+3,35+7,25+4*3,35+2,2+2,55+2,66+2*1,24+2*1,69+2*1,35+2*3,35+2*1,15+2*3,25	m m	84,600	84,600
P34	KNR 4-01 1212-4000	Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 3,3+3,7+2,15+8,65+2,2+1,85	m m	21,850	21,850

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P35	KNR 4-01 1212-5100	Dwukrotne malowanie wanień farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania (konstrukcja wsporcza pod wanny) 3	szt. szt.	 3,000	3,000
P36	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 8	szt. szt.	 8,000	8,000
P37	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8,000	8,000
P38	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km $146,939 * 0,05 + (195,929 + 3,06) * 0,03 + 2,35 * 2,04 * 7 * 0,05 + 2,35 * 0,54 * 9 * 0,05$	m3 m3	 15,566	15,566
P39	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1 km samochodem ciężarowym 15,566	m3 m3	 15,566	15,566
P40	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
P41	KNR-W 2-02 1025-0100	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu FD 1, malowane dwukrotnie na budowie 1,000	szt. szt.	 1,000	1,000
P42	KNR-W 2-02 1028-0100	Drzwi wahadłowe jednoskrzydłowe, dwukrotnie malowane farbą olejną do gruntowania i farbą olejną nawierzchniową 1,8	m2 m2	 1,800	1,800