

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P1	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (ściany szatni i korytarza) (2,76+5,68+2,89+2,87+2,87+2,86+2,93+2,87+2,88+2,98+2,94+2,88+2,94+2,84+2,75)*1,5	m2 m2	 68,910	68,910
P2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (ścianka z luxferów) 0,84*2,38	m2 m2	 1,999	1,999
P3	KNR 4-01 0354-1000	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2 (wejścia do boksów szatniowych) 1,5*2,38*13	m2 m2	 46,410	46,410
P4	KNR 4-01 0619-0300	Odgryzanie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych 68,91	m2 m2	 68,910	68,910
P5	KNR 4-01 0703-0100	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 68,91	m2 m2	 68,910	68,910
P6	KNR 4-01 0716-0201	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5m2 68,91	m2 m2	 68,910	68,910
P7	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet (30% pozostałych powierzchni lamperii) (2*0,63+2*1,5*12+8,84*3+5,68*7+5,78*2)*1,5*0,3 (6,08+8,74+2*2,96+4,25+5,82+2*2,86+5,38+0,88+2*2,84+5,76+5,74+2*2,96+2*2,82+4,35*2+6,34+1,45+5,8+2,84+4,38)*1,5*0,3	m2 m2 m2	 51,795 45,468	97,263
P8	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet (ściany malowane f. emulsyjną - 20% powierzchni) (2,76+2*0,63+5,68+2,89+2,87*2+2,86+2,93+2,87+2,88+2,98+2,94+2,88+2,94+2,84+2,75+2*8,84+8,84+12*1,5)*0,78*0,2 (6,08+3,06+2,92+2,75+2*2,96+4,25*2+2,86*2+5,82+5,76*2+2,84*2+2,96*2+5,74+5,8*2+2,82*2+2,34+4,38+2,84)*0,78*0,2	m2 m2 m2	 14,308 15,043	29,351
P9	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 14	szt. szt.	 14,000	14,000
P10	KNR 4-01 0709-0601	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz., na stropach z cegły, pustaków cer., betonu, otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 12	szt. szt.	 12,000	12,000
P11	KNR 4-01 0713-0201	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na stropach, biegach i spocznikach ze zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet (30% pow. sufitów) [(8,63+17,46+8,66)*5,68+2,75*5,68+8,84*5,78]*0,3 (8,73*2,96+5,82*2,86+5,76*2,84+5,74*2,96+5,8*2,82+8,76*2,84)*0,3 47,86*2,76*0,3	m2 m2 m2	 79,229 35,121 39,628	153,978
P12	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - ściany (2,76+2*0,63+8,63+17,46+8,66+2,75+8,84*3+5,68*7+2*5,78)*0,78*0,8 (6,08+2*2,96+8,73+12,24+2,86*2+2,84*2+5,82*2+5,76*2+2,96*2+5,74+11,57+2,82*2+5,8*2+4,38+3,14)*0,78*0,8	m2 m2 m2	 74,481 72,084	146,565
P13	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - sufity (8,63*5,68+17,46*5,68+8,66*5,68+2,75*5,68+8,84*5,78)*0,7 (2,76*41,78+2,92*8,87+2,86*5,82+2,84*5,76+2,96*5,74+2,82*5,8+4,38*3,14+4,38*1,41)*0,7	m2 m2 m2	 184,867 159,245	344,112
P14	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem (8,63+17,46+8,66+2,75+8,84+2*0,63+2*1,5*12+0,75+1,05+2*8,24+5,68*8+2*5,78)*1,5 (2*2,86+5,82+5,22+2*2,84+5,76+5,16+2*2,82+5,8+5,2+4,25+5,38+0,88+4,35+6,34)*1,5 (2,76+6,08+2*2,96+8,73+2*2,96+5,74+4,38+3,14)*1,5	m2 m2 m2	 238,320 106,800 64,005	409,125
P15	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,68+8,63+17,46+8,66+2*2,75+2*8,84+1*5,78+2*5*5,68+12*2*1,5+8,84)*0,78 (2,76+6,08+2*2,96+8,73+2*2,86+2*5,82+12,24+2*2,84+2*5,76+2*2,96+5,74+2*2,82+2*5,8+11,57+4,38+3,14+4,38+2,84+4,38)*0,78	m2 m2 m2	 133,403 101,306	234,709
P16	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,68*(8,63+17,46+8,66+2,74)+5,78*8,84+13*0,25*1,5	m2 m2	 268,913	519,390

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		2,76*47,86+2,96*8,73+2,86*5,82+2,84*5,76+2,96*5,74+2,82*5,8+3,14*4,38+2,84*4,38	m2	250,477	
P17	KNR 4-01 1210-1000	Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 (ścianki pełne oddzielające boksy szatniowe) 5,68*1,34*2*9+2,96*1,34*2*2	m2	152,867	152,867
P18	KNR 4-01 1301-0601	Wymiana lub uzupełnienie drzwi z wbudowaniem kształtowników walcowanych-kątowniki równoramienne - analogia: dopasowanie do nowego poziomu podłogi drzwi i krat do 3 boksów szatniowych 8,73*2,38	m2	20,777	20,777
P19	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych (kraty z drzwiami do 3 boksów szatniowych) 8,74*2,38	m2	20,801	20,801
P20	KNR 4-01 1212-1100	Dwukrotne malowanie siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania (ścianki z siatki oddzielające boksy szatniowe) 5,68*1,04*9+2,96*1,04*2	m2	59,322	59,322
P21	KNR 2-02 1210-0300	Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. (wejścia do 13 boksów szatniowych) (1,5*2,38-0,9*2,0)*13	m2	23,010	23,010
P22	KNR 2-02 1211-0200	Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie, o powierzchni do 2 m2. (drzwi wejściowe do 13 boksów szatniowych) 0,9*2,0*13	m2	23,400	23,400
P23	KNR 2-02 1210-0300	Kraty stałe stalowe prętowe, osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2. (utworzenie we wnęce korytarzowej dwóch nowych boksów szatniowych) 5,74*2,38-0,9*2,0	m2	11,861	11,861
P24	KNR 2-02 1211-0200	Kraty stalowe prętowe otwierane odchylnie, o powierzchni do 2 m2. (drzwi wejściowe do 2 nowych boksów) 2*0,9*2,0	m2	3,600	3,600
P25	KNR 2-02 1217-0500	Obramienia z kątowników 40x40x4 mm. (konstrukcja stalowa pod ściankę działową między nowymi boksami szatniowymi) 4*(2,96+2,38)	m	21,360	21,360
P26	KNR 4-01 0403-0100	Uzupełnienie przepierzeń typu piwnicznego z dwóch warstw desek o grubości 25 mm - analogia: wypełnienie dolnej części ścianki działowej płytą OSB 2,96*1,34	m2	3,966	3,966
P27	KNR 2-23 0404-0300	Ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska, bramy stalowe z kształtowników 2,40x1,10 m wypełnione siatką ocynkowaną - analogia: wypełnienie ścianki działowej siatką metalową (2.96x1.04m) 1	szt.	1,000	1,000
P28	KNR 4-01 0903-0100	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi drewniane do pomieszczeń obsługi 5	szt.	5,000	5,000
P29	KNR 2-16 0609-0200	Plaszcz ochronny gipsowo-klejowy o grubości 10 mm na izolacji rurociągu o średnicy zewnętrznej ponad 108 mm - uzupełnienie izolacji na rurociągu ciepłowniczym (pod sufitem korytarza) (47,85*1,35+6*2,76*0,45)*0,2	m2	14,410	14,410
P30	KNR 2-02 2011-0200	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40 (B.I.nr 8/96) - obudowa kanałów ciepłowniczych w korytarzu szatni (pod sufitem) 1,7*10,5+1,4*(47,85-10,5)+6*2,76*1,0	m2	86,700	86,700
P31	KNR 4-01 0914-0200	Wymiana odcinków prostych z drewna twardego ponad 1,0 m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna - analogia: demontaż, drobne naprawy i ponowny montaż wieszaków szatniowych 13*2*5,68+3*2*2,96-0,9	m	164,540	164,540
P32	KNR 4-01 1212-2100	Dwukrotne malowanie grzejników rurowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - malowanie wieszaków ubraniowych w szatniach 164,54	m	164,540	164,540
P33	KNR 4-01 1212-4500	Dwukrotne malowanie zlewów pojedynczych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - analogia: malowanie skrzynek p.poż. i energetycznych 3	szt.	3,000	3,000
P34	KNR 4-01 1212-1900	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania 0,16*0,6*2*(3+7+6+5+4+6+3+5+6+3+8+16+8+16+12+3*6+12)	m2	26,496	26,496
P35	KNR 2-02 1218-0500	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe, długości 2,7 m. - analogia: wieszaki ubraniowe do dwóch nowych boksów szatniowych. 4	szt.	4,000	4,000
P36	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł 14	szt.	14,000	14,000
P37	KNR 4-01 1209-1400	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75 m2, uprzednio malowanych 13+3+3+6+2+1	szt.	28,000	28,000

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P38	KNR 4-01 1212-4000	Dwukrotne malowanie rur kanalizacyjnych żeliwnych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania $2,38*(1+3+12)+5,68*7$	m m	 77,840	 77,840
P39	KNR 4-01 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - drzwi pełne do pomieszczeń pomocniczych $4*2*0,9*2,0+0,7*2,0*2$	m2 m2	 17,200	 17,200
P40	KNR 4-01 1212-1400	Dwukrotne malowanie okien i świetlików stalowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - drzwi stalowe szklone łączące sztanie $2,73*2,38*2$	m2 m2	 12,995	 12,995
P41	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia: zabezpieczenie okien i drzwi folią $2,4*0,52*(13+3+3+2+2+2+2)+0,9*2,0*4+0,7*2,0$	m2 m2	 44,792	 44,792
P42	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich $2,4*0,52*29$	m2 m2	 36,192	 36,192
P43	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich $5*0,9*2,0+0,7*2,0+2,73*2,38$	m2 m2	 16,897	 16,897
P44	KNR-W 3 0808-0300	Posadzka lastrykowa, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m2 - przygotowanie podłoża pod nową posadzkę $5,68*(8,63+17,46+8,66+2,75)+5,78*8,84+13*1,5*0,25$ $47,86*2,76$ $8,73*2,96+2,86*5,82+2,84*5,76+2,96*5,74+2,82*5,8+2,96*4,38+3*0,9*0,25$	m2 m2 m2 m2	 268,970 132,094 105,831	 506,895
P45	KNR 2-02 1116-0700	Warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych. 506,895	m2 m2	 506,895	 506,895
P46	KNR 2-02 1102-0100	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro. 506,895	m2 m2	 506,895	 506,895
P47	KNR 2-02 1116-0300	Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, wylewano-szpachlowe, przeciślizgowe EWS-S o grubości 6,0 mm. 506,895	m2 m2	 506,895	 506,895
P48	KNR 2-02 1113-0700	Listwy przyściennne z polichlorku winylu, zgrzewane - cokoliki systemowe (w technologii jak posadzki) $5,68+8,63+17,46+8,66+2,75*2+8,84+8,24*2*5,78+2*0,63+13*2*1,5+8,24$ $2*2,96+8,73+2*2,86+5,82+5,22+2*2,84+5,76+5,06+2*2,82+5,8+5,2$ $2,76+6,08+4,25+5,38+0,88+2*2,96+5,74+4,35+6,34+2,14+4,38+3,14$	m m m m	 123,070 64,550 51,360	 238,980
P49	KNR-W 2-02 1036-0400	Boazerie panelowe - obłożenie ścian klatki schodowej płytą OSB $1,4*(1,7+3,9+1,1)+0,5*1,0*1,2$	m2 m2	 9,980	 9,980
P50	KNR-W 2-02 1036-0700	Elementy wykończenia boazerii, listwy kątowe $1,7+3,9+1,1+1,2+1,4$	m m	 9,300	 9,300
P51	KNR-W 2-02 1036-0900	Dwukrotne lakierowanie boazerii 9,98	m m	 9,980	 9,980
P52	KNR 4-03 0608-0200	Wymiana źródeł światła żarowych w oprawach wewnętrznych zwykłych, bryzgodopornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych zamkniętych (zainstalowanych) - wymiana punktów świetlnych w szatniach i na korytarzu $3*13+19+3$	szt. szt.	 61,000	 61,000
P53	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie (holl główny) $1,98*26,9$	m2 m2	 53,262	 53,262
P54	KNR 4-04 0501-0100	Rozebranie posadzek mocowanych na gwoździe z deszczulek do 61 na 1 m2 posadzki $5,88*26,9$	m2 m2	 158,172	 158,172
P55	KNR 4-01 0619-0900	Odrzysywanie stropów o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych - analogia: oczyszczenie podkładów podposadzkowych z lepiku $5,88*26,9$	m2 m2	 158,172	 158,172
P56	KNR 4-01 0211-0100	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - nakucie posadzki pod warstwę wyrównawczą 158,172	m2 m2	 158,172	 158,172
P57	KNR 2-02 1115-0100	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10-15 mm. 158,172	m2 m2	 158,172	 158,172
P58	KNR 2-02 1116-0200	Posadzki typu Plastidur-epoksydowe, wylewano-szpachlowe ENS o grubości 3,0-5,0 mm. 158,172	m2 m2	 158,172	 158,172
P59	KNR 2-02 1113-0700	Listwy przyściennne z polichlorku winylu, zgrzewane - cokoliki systemowe.	m		53,800

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		26,9*2	m	53,800	
P60	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia: zabezpieczenie okien i drzwi 2,35*2,02*13+2,38*2,94	m2 m2	 68,708	68,708
P61	KNR-W 4-01 1215-0400	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 68,708	m2 m2	 68,708	68,708
P62	KNR-W 4-01 1206-0100	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania, starych tynków wewnętrznych ścian, bez szpachlowania - malowanie lamperii (27,46+20,62)*1,48-13*2,35*0,45-1,48*1,98	m2 m2	 54,480	54,480
P63	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (27,46+29,02)*1,7	m2 m2	 96,016	96,016
P64	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 29,02*5,88	m2 m2	 170,638	170,638
P65	KNR-W 2-02 1036-0900	Dwukrotne lakierowanie boazerii 8,4*1,48	m m	 12,432	12,432
P66	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - analogia: demontaż i ponowny montaż po robotach malarskich osłon grzejnikowych 15,000	szt. szt.	 15,000	15,000
P67	KNR 4-01 1210-0900	Jednokrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 - lakierowanie osłon grzejnikowych 15*0,85*1,25	m2 m2	 15,938	15,938
P68	KNR 4-01 1209-0300	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej 3,18*(2,00+2,12)	m2 m2	 13,102	13,102
P69	KNR 4-01 1212-1800	Jednokrotne malowanie grzejników radiatorowych 0,16*0,6*2*13*15	m2 m2	 37,440	37,440
P70	KNR 4-01 1212-2700	Jednokrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5*2,2+7*1,2*2	m m	 27,800	27,800
P71	KNR 4-01 1209-0800	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej - osłona sufitowa (2*0,3+0,95)*29,02	m2 m2	 44,981	44,981
P72	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 506,895*0,03+158,172*0,05	m3 m3	 23,115	23,115
P73	KNR 4-04 1101-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym 23,115	m3 m3	 23,115	23,115